



UIRAPURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
IMPERMEABILIZANTES LTDA.

R. João Marques Nóbrega, 333
Parque Industrial IV
CEP: 86200-000
Ibiporã - Paraná

www.uirapurutelhacor.com.br
fone/fax: (43) 3178-8000
CNPJ: 79.030.888/0001-65
IE: 903.53199-10

SAC Atendimento ao consumidor:
0800.4008002

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO



IMPERMEABILIZANTE INCOLOR FOSCO

Tipo 4.8.2 - Conforme NBR 11702 - ABNT

❖ DESCRIÇÃO

O IMPERMEABILIZANTE INCOLOR FOSCO TELHACOR® é um produto hidrofugante a base d'água, que protege a superfície de infiltração de água, evita a formação de umidade e a proliferação de mofo e fungos.

O IMPERMEABILIZANTE FOSCO TELHACOR® é incolor e preserva o aspecto natural da superfície. Mais informações através do site: www.uirapurutelhacor.com.br

❖ SUPERFÍCIES INDICADAS:



O IMPERMEABILIZANTE FOSCO TELHACOR® é indicado para a proteção de superfícies porosa em geral como tijolos aparentes, telhas em geral, pedras naturais de alta porosidade e superfícies cerâmicas.

* Não aplicar em superfícies de pisos e revestimentos decorativos.

❖ PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:



- Instruções de uso: seguir norma NBR 13245 – ABNT

Certifique-se de que a área a ser aplicada esteja limpa, isenta de: Óleo, Cera, Graxa, Gordura, Pó, Umidade, Mofo e Limo.

1) Mofo e limo:

A limpeza deve ser feita com água sanitária e água corrente em abundância. Obs. espere secar por 3 dias.

2) Óleo, cera, graxa ou gordura: Seguir as 03 etapas

1) Lavar com detergente, jogar água em abundância e esperar secar.

2) Lavar com álcool até soltar os resíduos citados, e esperar secar.

3) Lavar novamente com detergente e água sanitária, em seguida enxaguar com água em abundância. Obs. espere secar por 03 dias.

❖ DILUIÇÃO:



Produto pronto para utilização. Utilize sem diluição.

❖ MATERIAL:



Utilize de acordo com a superfície a ser aplicada: Rolo, Pincel e/ou imersão.

* Em telhas aplicar somente com pistola e/ou imersão.

❖ APLICAÇÃO:

1 demão

COMPOSIÇÃO:



Copolímero acrílico, aditivos e silicone.

❖ DICAS IMPORTANTES:



• não aplicar em dias muito úmidos ou abaixo de 14°C.

• não aplicar em superfícies muito quentes.

• em caso de infiltração, solucione previamente o problema.

• havendo formação de bolhas na aplicação, verifique a temperatura média ideal e a ausência de umidade



UIRAPURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
IMPERMEABILIZANTES LTDA.

R. João Marques Nóbrega, 333
Parque Industrial IV
CEP: 86200-000
Ibiporã - Paraná

www.uirapurutelhacor.com.br
fone/fax: (43) 3178-8000
CNPJ: 79.030.888/0001-65
IE: 903.53199-10

 Atendimento ao consumidor:
0800.4008002

na superfície a ser aplicada para não ocorrer o descascamento.

- não usar sobre produtos siliconados ou de outras composições.
- não aplicar sobre pedra polida ou cimento queimado.
- em pedras pré-assentadas ou cimentados, aguardar 60 dias
- para limpeza, utilize sabão neutro ou detergente doméstico.
- não utilizar produtos de limpeza a base de ácidos.
- decorrido 3 anos, recomenda-se nova aplicação.

❖ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

INCOLOR 

Densidade.....	1,010 +/- 0.005 g/cm ³ (25 °C)
Viscosidade.....	10" +/- 2" Cf4 (25 °C)
Rendimento teórico 0,9 litros.....	6 a 9 m ² / demão
Rendimento teórico 3,6 litros.....	24 a 36 m ² / demão
Rendimento teórico 18 litros.....	119 a 180 m ² / demão
Secagem toque.....	6 horas mínimo
Secagem total	24 horas.

❖ PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS:

Produto tóxico por inalação e por ingestão e pode ser nocivo em contato com a pele. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/ proteção facial ao manusear o produto. Evite inalar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis. Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Não coma, beba ou fume durante a aplicação deste produto. Evite o contato com os olhos, a pele ou a roupa.

Em caso de intoxicação acidental:

- **Na pele:** Lave com água e sabão em abundância; retire a roupa contaminada e enxágue a pele com água/tome uma ducha, e lave a roupa antes de usá-la novamente.
- **Nos olhos:** Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se puder e continue enxaguando.
- **Inalação:** Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
- **Ingestão:** Enxágue a boca. NÃO provoque vômito. Caso sinta indisposição, contate auxílio médico levando consigo esta embalagem ou o rótulo
- **Disposição:** Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais.

Maiores informações solicite a ficha de segurança (FISPQ) através do telefone **0800 400 8002** ou pelo site www.uirapurutelhacor.com.br

❖ GARANTIA:

Este produto passou por rigoroso controle de qualidade. O desempenho do IMPERMEABILIZANTE FOSCO TELHACOR® depende das condições da preparação, superfície, habilidade do aplicador e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais. A não observação dessas indicações pode gerar problemas na superfície aplicada. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos referentes aos termos de garantia entre em contato: **SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR UIRAPURU TELHACOR - 0800 4008002.**