



UIRAPURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
IMPERMEABILIZANTES LTDA.

R. João Marques Nóbrega, 333
Parque Industrial IV
CEP: 86200-000
Ibiporã - Paraná

www.uirapurutelhacor.com.br
fone/fax: (43) 3178-8000
CNPJ: 79.030.888/0001-65
IE: 903.53199-10

SAC Atendimento ao consumidor:
0800.4008002

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO



MASSA ACRÍLICA

Tipo 4.7.1 - Conforme NBR 11702 - ABNT

❖ DESCRIÇÃO

A MASSA ACRÍLICA TELHACOR® é um produto desenvolvido para nivelar e corrigir imperfeições de superfícies externas. Possui tonalidade branca e espalha-se com facilidade, além de possuir lixamento brando e secagem rápida. FÁCIL DE LIXAR.

Mais informações através do site: www.uirapurutelhacor.com.br

❖ SUPERFÍCIES INDICADAS:

A MASSA ACRÍLICA TELHACOR® É indicada para nivelar e corrigir superfícies internas e externas de alvenaria, reboco, gesso, concreto aparente e paredes pintadas.

❖ PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: - Instruções de uso: seguir norma NBR 13245 – ABNT

Certifique-se de que a área a ser aplicada esteja limpa, isenta de óleo, umidade e poeira. Se necessário, deve-se lavar, raspar ou escovar a área. Em reboco novo, aguardar no mínimo 30 dias de cura. Nas demais superfícies com mancha, gordura, graxa, partes mofadas, reboco fraco/ superfície caída, deve-se remover o máximo possível com espátulas ou escovas; lavar, enxaguar e aguardar secagem. Não deve haver qualquer tipo de umidade no substrato a ser aplicado o produto.

❖ DILUIÇÃO:

Produto pronto para uso.

❖ MATERIAL/APLICAÇÃO:

Aplicar com desempenadeira e espátula de aço no sentido horizontal e vertical.

❖ DICAS IMPORTANTES:

- Não aplicar em dias muito úmidos (umidade relativa do ar inferior a 90%).
- A temperatura ambiente deve estar variando entre 10º C e 40º C.
- Não aplicar em superfícies muito quentes.
- Em caso de infiltração, solucione previamente o problema.
- Não usar sobre produtos siliconados.
- Não utilizar produtos de limpeza a base de ácidos.

❖ COMPOSIÇÃO:

Produto a base de emulsão acrílica modificada, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, conservantes e espessantes.



UIRAPURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
IMPERMEABILIZANTES LTDA.

R. João Marques Nóbrega, 333
Parque Industrial IV
CEP: 86200-000
Ibiporã - Paraná

www.uirapurutelhacor.com.br
fone/fax: (43) 3178-8000
CNPJ: 79.030.888/0001-65
IE: 903.53199-10

 Atendimento ao consumidor:
0800.4008002

❖ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Base: : emulsão acrílica
Rendimento teórico: : de 1,2 a 1,5 Kg m²/ demão.
Rendimento prático: : bastante variável dependendo do substrato e da forma de aplicação
Intervalo entre demais lixamento: 2 a 4 horas.
Secagem toque: : 1 a 2 horas.
Secagem total: : 5 horas.

❖ PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS:

- Conservar a embalagem fechada. Não reutilizar a embalagem.
- Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Recomenda-se o uso de óculos de segurança, luvas de látex PVC e semi-máscara protetora contra vapores orgânicos.
- Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos.
- Ocorrendo qualquer sintoma de irritação ou em caso de ingestão, procure o médico levando esta embalagem.
- **NÃO PROVOQUE VÔMITO.**

❖ GARANTIA:

Este produto passou por rigoroso controle de qualidade. O desempenho da MASSA ACRÍLICA TELHACOR® depende das condições da preparação, superfície, habilidade do aplicador e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais. A não observação dessas indicações pode gerar problemas na superfície aplicada. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos referente aos termos de garantia entre em contato: **SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR UIRAPURU TELHACOR - 0800 4008002.**